

# HASTIGHEDSREGULATORER

## ST EC 230 Hastighedsregulator (potentiometer)



Potentiometer til hastighedsregulering af ventilatorer med EC motor. Udgangsspænding kan indstilles konti- nuerligt variabelt mellem 0-10 V ved hjælp af drejeknappen

## RVS 5-Trins hastighedsregulator



Indbygget 5-trins transformer Anvendes bl.a. til ventilatormodeller:

- EXT
- MRF BA

## STX Trinløs hastighedsregulator



- STX 1 ● STX 2,5

Der kan forekomme en fysisk induceret summende støj ved lave hastigheder. En 5-trins transformer (f.eks. RVS) anbefales derfor til hastighedsregulering i rum, hvor der kræves rolig drift af ventilator.

## STW trinløs hastighedsregulator med omskifter



- STW 1 ● STW 2,5

Hastighedsregulering af ventilatorer med reversibel drift

### ST EC 230

- Dimension: 82 x 82 x 65 mm
- Spænding: 230 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Tæthed: IP 54
- Farve: Hvid RAL 9010

### RVS

- Dimension: 118 x 118 x 58 mm
- Spænding: 230 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Maks omgivelses temperatur: 50 °C
- Min. omgivelses temperatur: 10 °C
- Tæthed: IP 42
- Farve: Hvid

### STX

- Dimension: 82 x 89 x 69 mm
- Spænding: 230 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Anbefalet afstand til radio & TV: 3 meter
- Tæthed: IP 44
- Farve: Hvid RAL 9010

### STW

- Dimension: 128 x 74 x 54 mm
- Spænding: 230 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Anbefalet afstand til radio & TV: 3 meter
- Tæthed: IP 20
- Farve: Hvid RAL 9013

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.	EAN nr.	Max. belastning A	Min. belastning A	Tæthed IP	Vægt kg
ST EC 230	0157.0109	9478 082 428	3534 xxxxx	4 0127995 7109 4	—	—	54	0,19
RVS	2RV4042	9478 086 385	3578 93050	8 0165100 1242 8	0,5	0,1	42	0,70
STX 1,5	0157.1561	9478 082 431	3534 51621	4 0127999 9226 4	1,0	0,1	44	0,22
STX 2,5	0157.1562	9478 082 347	3534 51623	4 0127999 9227 1	2,5	0,1	44	0,26
STW 1	0157.0813	9478 082 509	3534 51611	4 0127995 7813 0	1,0	0,1	20	0,28
STW 2,5	0016.0142	9478 087 889	3534 51613	4 0127991 6142 4	2,5	0,1	20	0,28

\* ved 2 meter frit felt